



Melamin Pads

Dieses Pad besteht aus original BASF offenzelligem Melaminschaum und ist auf eine Vlieslage aus 100% recycelten Polyesterfasern laminiert. Melamin Pads säubern die Bodenoberflächen, ohne den Pflegefilm zu beeinträchtigen. Sie sind hauptsächlich für flache, verfugte Oberflächen, zum Säubern von sehr verschmutzten Böden geeignet. Ideal zum Entfernen von hartnäckigen Absatzmarken. Anzuwenden auf Einscheibenmaschinen, sowie Orbital- und Schrubbmachines.

Produktpflege

Um die Langlebigkeit dieses Produkts zu erhöhen, sollte man die Reinigung unebener Oberflächen vermeiden. Der Druck auf dem Pad sollte regelmäßig überprüft werden und sichergestellt, dass Pad und Boden während der Reinigung permanent feucht/nass sind.

Nachhaltigkeit

Bei der Nutzung des Melamin Pads kann auf den Einsatz von Reinigungskemikalien verzichtet werden. Das laminierte Vliesmaterial ist aus 100% recycelten Polyesterfasern hergestellt.

Einsatz

Dieses Produkt wird für die Reinigung und Wiederherstellung von unterschiedlichen Böden eingesetzt, wie z.B. Vinyl, Terrazzo, Keramik- und Porzellanfliesen, Epoxidharz- oder Beton-Böden.

Ideal für die Nutzung bei einer Maschinengeschwindigkeit bis zu 350 U/min.

Gebrauchsanweisung

Die herausragenden Eigenschaften des Melaminschaum Pads erlauben eine ungewöhnlich hohe Reibung bei dem Einsatz in der Bodenreinigung. Es ist wichtig ständig Wasser oder eine neutrale Reinigungslösung / Kaltreiniger / Entfetter zu Pad und Boden hinzuzufügen, um die Reibung in der Anlaufphase zu reduzieren. Die Vlies-Seite des Pads mit der Melaminseite nach unten (zum Boden zeigend) auf den Treibteller der Bodenreinigungsmaschine legen. Der Druck auf das Pad sollte regelmäßig überprüft werden, um vorschnellen Verschleiß zu vermeiden. Unebene Oberflächen meiden, die das Pad schnell verschleifen.

Hinweis: Aufgrund der intrinsischen Eigenschaften des Materials und variierende Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.