



## Janex HiAbrasive Pad

Das Janex HiAbrasive Pad besteht aus Polyesterfasern, die in einer offenen Viesstruktur verarbeitet wurden. Schleifpartikel sind durch das ganze Gewebe verteilt und mit einem sehr haltbaren Klebstoff angebracht. Dieses Pad hat einen sehr hohen Anteil an abrasiven Schleifmitteln und hat eine überragende chemische Resistenz.

### HiAbrasive Pad

#### Einsatz

Nutzung mit wasserbasierten Bodenreinigungslösungen um abgenutzte und verschmutzte Versiegelungen oder alte Pflegefilme zu entfernen. HiAbrasive Pads können auch auf stark verschmutzten Böden mit harten Oberflächen wie Beton mit den passenden Reinigungslösung eingesetzt werden. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubmmaschinen eingesetzt werden. Ideal für die Nutzung bei Maschinengeschwindigkeiten bis zu 350 U/Min.

#### Eigenschaften

HiAbrasive Pads sind aus Polyesterfasern in einer offenen Struktur von nicht-verwebtem Gewebe konstruiert. Im gesamten Gewebe sind Schleifpartikel verteilt, die an den Fasern mit sehr haltbaren Klebstoffen verklebt sind.

#### Produktpflege

Die Langlebigkeit dieses Produkts können sie erweitern, indem Sie die Pads mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) reinigen. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in verdünnter Stripperlösung oder Seifenlauge eingeweicht werden.

#### Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Schichtabtragung gekehrt oder geputzt werden. Die Stripperlösung kann mithilfe eines Mopps, eines Nasssaugers oder einer Schrubmmaschine aufgetragen werden. Danach den Boden wischen und vor der Neubeschichtung und der Nutzung des Bodens trocknen lassen.

**Hinweis:** Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.