

Janex Super Pads



Produkt Beschreibung

Black Stripping & Brown Stripping: Die mit härtesten Janex Super Pads eignen sich bestens für alle intensiven Reinigungsarbeiten wie unter anderem die gründliche Entfernung von Schmutzschichten auf Holzböden. Die Schleifpartikel-Konzentration ist hoch, so dass Beschichtungen wie z. B. Wachsbeläge entfernt werden können – auf weicheren Böden sollte man vor Benutzung dieser Pads zunächst auf Kratzerbeständigkeit prüfen. Für empfindliche/weiche Hölzer empfehlen wir weniger harte Reinigungspads.

Green Scrubbing: Mit einem mittleren Härtegrad sind diese Pads hauptsächlich zur Verwendung als Massierpad geeignet, verschiedene Grundbehandlungen oder die Einbringung von Colourölen können mit grünen Pads effizient in Holzoberflächen eingearbeitet werden. Zur leichten Grundreinigung ebenso geeignet (Entfernung von Begehsuren auf allen Bodenarten). Grüne Pads bieten den passenden Kompromiss, wenn der Einsatz härterer Pads nicht angemessen ist und weichere Pads nicht effizient genug sind.

Blue Scrubbing: Mit ihrer sehr griffigen, rauen Oberfläche, sind die blauen Pads etwas weicher als die grünen Pads. Sie sind für die Pflegefilmsanierung sehr gut geeignet. Pflegefilmreinigung auf elastischen Bodenbelägen wie etwa Linoleum, PVC oder Kautschuk. Die abrasiven Qualitäten des Blue liegen zwischen grünem und rotem Pad und sind

zudem noch stark genug ausgeprägt, dass der alte Pflegefilm zuverlässig abgetragen wird, ohne dem darunter liegenden Boden zu schaden.

Red Spray Buff: Die weichsten der klassischen Reinigungspads. Sie sind für die schonende Reinigung auch der empfindlichsten Böden geeignet, für die die härteren Pads nicht mehr in Frage kommen. Trotz der eher leichten Reinigungswirkung sind die roten Pads effizient genug, um auch intensiven lokalen Verschmutzungen zu entfernen.

Tan Polishing: Die Tan Pads sind besonders gut für das Vorpolieren und das Aufbringen von Pflegeprodukten wie etwa Fußbodenhartwachs oder Pflegepasten und -ölen geeignet. Griffiger als die in den Eigenschaften ähnlichen Ultra Ivory Pads sind sie auch für leichte Reinigungsarbeiten, wie etwa nasses Wischen zu verwenden.

White Polishing: Die Pads sind komplett schleifmittelfrei. Als nicht-abrasive Polierpads sind sie für die Endpolitur konzipiert. Die weichsten Pads in dieser Super Pad Kategorie und hervorragend für die Verarbeitung aller Arten von Pflegeölen geeignet, besonders auf empfindlichen und splittergefährdeten Weichholzböden. Die Stärken der weißen Pads liegen klar auf der Pflegeanwendung. Der reduzierte Härtegrad wirkt sich dabei nicht negativ auf die Standzeit aus. Für Reinigungszwecke sollten Sie ein härteres Pad verwenden.



M32 Black Stripping

Die härtesten Janex Super Pads eignen sich bestens für alle intensiven Reinigungsarbeiten wie z.B die gründliche Entfernung von Schmutzschichten auf Holzböden. Die Schleifpartikel-Konzentration ist hoch, so dass Beschichtungen wie Wachsbeläge entfernt werden können – auf weicheren Böden sollte man vor Benutzung dieser Pads zunächst auf Kratzerbeständigkeit prüfen. Für empfindliche/weiche Hölzer empfehlen wir weniger harte Reinigungspads.

Janex Super Pads



Einsatz

Janex Super Pads werden in Kombination mit einer Reinigungslösung genutzt, um harte Böden zu schrubben. Diese Pads lösen hartnäckigen Schmutz und Absatzmarken gründlich. Ebenso sind sie für leichte Schleifung konzipiert. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmaschinen eingesetzt werden. Ideal für Nutzung auf Maschinengeschwindigkeiten bis zu 350 U/Min. Dicke 26 mm.

Eigenschaften

Janex Super Pads bestehen aus Polyesterfasern mit synthetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungsmittelresistent sind. Die enthaltenen Schleifmittel sind synthetisch. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder geputzt sein. Die Pads sollten auf einer Standard-Einscheibenmaschine oder Schrubbmaschine zum Einsatz kommen. Die Reinigungslösung wird am Ende des Arbeitsganges mit einem feuchten Tuch oder einem Nasssauger entfernt. Anschließend muss der Boden erneut gewischt werden. Vor Aufbringen einer neuen Schicht den Boden trocknen lassen.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel oder verdünnter Stripperlösung eingeweicht werden.

Beschreibung

Das Janex Super Pad besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur und ist für gründliches Schrubben vorgesehen. Schleifpartikel sind über das gesamte Gewebe verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff an das Vlies-Gewebe gebunden.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M36 Brown Stripping

Die braunen Janex Super Pads eignen sich bestens für alle intensiven Reinigungsarbeiten wie z.B. die gründliche Entfernung von Schmutzschichten auf Holzböden. Die Schleifpartikel-Konzentration ist hoch, so dass Beschichtungen wie Wachsbeläge entfernt werden können – auf weicheren Böden sollte man vor Benutzung dieser Pads zunächst auf Kratzerbeständigkeit prüfen. Für empfindliche/weiche Hölzer empfehlen wir weniger harte Reinigungspads.

Janex Super Pads



Einsatz

Janex Super Pads werden in Kombination mit einer Reinigungslösung genutzt, um harte Böden zu schrubben. Diese Pads lösen hartnäckigen Schmutz und Absatzmarken gründlich. Ebenso sind sie für leichte Schleifung konzipiert. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmachines eingesetzt werden. Ideal für Nutzung auf Maschinengeschwindigkeiten bis zu 350 U/Min. Dicke 26 mm.

Eigenschaften

Brown Stripping Pads bestehen aus Polyesterfasern mit synthetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungsmittelresistent sind. Die enthaltenen Schleifmittel sind synthetisch. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder geputzt sein. Die Pads sollten auf einer Standard-Einscheibenmaschine oder Schrubbmachine zum Einsatz kommen. Die Reinigungslösung wird am Ende des Arbeitsganges mit einem feuchten Tuch oder einem Nasssauger entfernt. Anschließend muss der Boden erneut gewischt werden. Vor Aufbringen einer neuen Schicht den Boden trocknen lassen.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel oder verdünnter Stripperlösung eingeweicht werden.

Beschreibung

Das braune Janex Super Pad besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur und ist für gründliches Schrubben vorgesehen. Schleifpartikel sind über das gesamte Gewebe verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff an das Vlies-Gewebe gebunden.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M30 Green Scrubbing

Mit einem mittleren Härtegrad sind die grünen Janex Super Pads hauptsächlich zur Verwendung als Massierpad geeignet, verschiedene Grundbehandlungen oder die Einbringung von Colourölen können mit grünen Pads effizient in Holzoberflächen eingearbeitet werden. Ebenso zur leichten Grundreinigung geeignet (Entfernung von Begebspuren auf allen Bodenarten). Grüne Pads bieten den passenden Kompromiss, wenn der Einsatz härterer Pads nicht angemessen ist und weichere Pads nicht effizient genug sind.

Janex Super Pads



Einsatz

Janex Super Pads werden in Kombination mit einer Reinigungslösung genutzt, um harte Böden zu schrubben. Diese Pads lösen hartnäckigen Schmutz und Absatzmarken gründlich. Ebenso sind sie für leichte Schleifung konzipiert. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmachines eingesetzt werden. Ideal für Nutzung auf Maschinengeschwindigkeiten bis zu 350 U/Min.

Dicke 26 mm.

Eigenschaften

Janex Super Pads bestehen aus Polyesterfasern mit synthetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungsmittelresistent sind. Die enthaltenen Schleifmittel sind synthetisch. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder geputzt sein. Die Pads sollten auf einer Standard-Einscheibenmaschine oder Schrubbmachine zum Einsatz kommen. Die Reinigungslösung wird am Ende des Arbeitsganges mit einem feuchten Tuch oder einem Nasssauger entfernt. Anschließend muss der Boden erneut gewischt werden. Vor Aufbringen einer neuen Schicht den Boden trocknen lassen.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel oder verdünnter Stripperlösung eingeweicht werden.

Beschreibung

Janex Super Pads besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur und ist für gründliches Schrubben vorgesehen. Schleifpartikel sind über das gesamte Gewebe verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff an das Vlies-Gewebe gebunden.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M35 Blue Scrubbing

Mit ihrer sehr griffigen, rauen Oberfläche, sind die blauen Janex Super Pads etwas weicher als die grünen Pads. Sie sind für die Pflegefilmsanierung sehr gut geeignet. Pflegefilmreinigung auf elastischen Bodenbelägen wie etwa Linoleum, PVC oder Kautschuk. Die abrasiven Qualitäten des Blue Scrubbing Pads liegen zwischen blauem und rotem Pad und sind zudem noch stark genug ausgeprägt, dass der alte Pflegefilm zuverlässig abgetragen wird, ohne dem darunter liegenden Boden zu schaden.

Janex Super Pads



Einsatz

Janex Super Pads werden in Kombination mit einer Reinigungslösung genutzt, um harte Böden zu schrubben. Diese Pads lösen hartnäckigen Schmutz und Absatzmarken gründlich. Ebenso sind sie für leichte Schleifung konzipiert. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmachines eingesetzt werden. Ideal für die Nutzung auf Maschinengeschwindigkeiten bis zu 350 U/Min. Dicke 26 mm.

Eigenschaften

Janex Super Pads bestehen aus Polyesterfasern mit synthetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungsmittelresistent sind. Die enthaltenen Schleifmittel sind synthetisch. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder geputzt sein. Die Pads sollten auf einer Standard-Einscheibenmaschine oder Schrubbmachine zum Einsatz kommen. Die Reinigungslösung wird am Ende des Arbeitsganges mit einem feuchten Tuch oder einem Nasssauger entfernt. Anschließend muss der Boden erneut gewischt werden. Vor Aufbringen einer neuen Schicht den Boden trocknen lassen.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel oder verdünnter Stripperlösung eingeweicht werden.

Beschreibung

Das blaue Janex Super Pad besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur und ist für gründliches Schrubben vorgesehen. Schleifpartikel sind über das gesamte Gewebe verteilt und mit einem haltbaren Klebstoff an das Vlies-Gewebe gebunden.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M34 Red Spray Buff

Die weichsten der klassischen Reinigungspads sind für die schonende Reinigung der empfindlichsten Böden geeignet, für die die härteren Pads nicht mehr in Frage kommen. Trotz der eher leichten Reinigungswirkung sind die roten Pads effizient genug, um auch intensive lokale Verschmutzungen zu entfernen.

Janex Super Pads



Einsatz

Dieses Pad ist zum leichten Reinigen und Polieren vorgesehen. Es entfernt Kratzer und Schmutz und erzeugt einen Hochglanz. Zur Verwendung mit Standard-Einscheibenmaschinen, Orbitalmaschinen und Schrubbautomaten. Ideal für den Einsatz an Maschinen mit Drehzahlen bis zu 800 U/Min.

Dicke 26 mm

Eigenschaften

Das Red Super Pad besteht aus 100% recycelten Polyesterfasern und Harzen auf Wasserbasis. Dieses Pad ist für den beidseitigen Gebrauch konzipiert.

Gebrauchsanweisung

Wischen Sie den Boden vor dem Reinigen oder Polieren. Feuchtwischen kann bei stark verschmutzten Böden erforderlich sein. Eine Sprühreinigungslösung kann verwendet werden. Polieren bis hochglänzend.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel eingeweicht werden.

Beschreibung

Das Red Super Pad besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M31 Tan Polishing

Die Schleifwirkung der beigen Pads ist im Vergleich zu den schwarzen Pads deutlich reduziert, so dass sie bedenkenlos auf PVC- und Kunstharzböden sowie auf Holz, Parkett- und Korkböden zur Unterhaltsreinigung verwendet werden können. Die Eignung ist hier für Nass- und Trockenreinigung gleichermaßen. Es gilt dennoch auch hier: Auf Kratzerbeständigkeit prüfen und bei sehr empfindlichen Böden auf ein weicheres Pad umzusteigen.

Janex Super Pads



Einsatz

Janex Super Pads Tan Polishing werden für die Grundreinigung und Oberflächenpolitur genutzt. Diese Pads lösen oberflächliche Absatzmarken und Schmutz. Sie können auf Einscheibenmaschinen und Schrubbmäschinen eingesetzt werden. Ideal für Nutzung auf Maschinengeschwindigkeiten bis zu 800 U/Min.

Dicke 26 mm

Eigenschaften

Janex Super Pads Tan Polishing bestehen aus Polyesterfasern mit synthetischen Klebstoffen, die wasser- und reinigungsmittelresistent sind. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Der Boden sollte vor der Anwendung gekehrt oder geputzt sein, je nach Grad der Verschmutzung. Die Pads können auf einer Standard-Einscheibenmaschine oder Schrubbmäschine zum Einsatz kommen. Reinigungslösung kann verwendet werden. Polieren bis der gewünschte Glanz erreicht ist.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel eingeweicht werden.

Beschreibung

Das Janex Super Pads Tan Polishing besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur und ist für leichtes Schrubben und Polieren vorgesehen.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.



M33 White Polishing

Die weißen Janex Super Pads sind komplett schleifmittelfrei. Als nicht-abrasive Polierpads sind sie für die Endpolitur konzipiert. Die weichsten Pads in dieser Super Pad Kategorie und hervorragend für die Verarbeitung aller Arten von Pflegeölen geeignet, besonders auf empfindlichen und splittergefährdeten Weichholzböden. Die Stärken der weißen Pads liegen klar auf der Pflegeanwendung. Der reduzierte Härtegrad wirkt sich dabei nicht negativ auf die Standzeit aus. Für Reinigungszwecke sollten Sie ein härteres Pad verwenden.

Janex Super Pads



Einsatz

Dieses extra feine Pad wurde zum Polieren sauberer, trockener Böden entwickelt. Verwenden Sie Trocken- oder Restaurations-Chemikalien, um neu veredelten Böden einen nassen Glanz zu verleihen. Zur Verwendung mit Standard-Elektrobodenmaschinen, Ultrahochgeschwindigkeitsmaschinen, Orbital Maschinen und Schrubbautomaten. Ideal für den Einsatz an Maschinen mit Drehzahlen bis zu 3000 U/Min.

Dicke 26 mm

Eigenschaften

Das White Polish Pad besteht aus 100% recycelten Polyesterfasern und Harzen auf Wasserbasis. Die Pads sind auf beiden Seiten nutzbar.

Gebrauchsanweisung

Vor dem Polieren den Boden nass oder trocken wischen. Kann trocken oder mit regenerierenden Chemikalien verwendet werden.

Produktpflege

Die Langlebigkeit des Pads kann erweitert werden, indem es mit erhöhtem Wasserdruck mit einem Schlauch (Spraydüse) gereinigt wird. Um hartnäckigen Schmutz zu lösen, kann das Pad vor dem Waschen in Reinigungsmittel eingeweicht werden.

Beschreibung

Das Janex White Polishing Super Pad besteht aus Polyesterfasern in einer Vlies-Struktur.



Full Cycle® Produkt

Hinweis: Aufgrund der spezifischen Eigenschaften des Materials und variierenden Bedingungen bei der Nutzung, können leichte Abweichungen der Resultate und Leistungsangaben entstehen.